

Die Installation des GasSense-Sets ist einfach. Wie fängt man an?

1. Wählen Sie einen freien Kanal auf der Homebase aus und aktivieren Sie die Verbindungssuche indem Sie die beiden Knöpfe auf der Homebase gedrückt halten. Die Homebase befindet sich nur für 1 Minute im Verbindungs-Modus
2. Nehmen Sie einen spitzen Gegenstand (Kugelschreiber) und halten Sie den Knopf am Sender für 2 Sekunden gedrückt (bis das LED Lämpchen einmal aufleuchtet). Nun sollte sich der Sender mit der Homebase verbinden.
3. Für die nächsten 60 Sekunden können Sie den Impulskoeffizienten pro m³ auswählen, indem Sie denselben Knopf am Sender einmal kurz drücken (der Wert wird auf der Homebase angezeigt). Sie erhalten den Koeffizienten, indem Sie den Wert Ihres Gaszählers über die Umrechnungstabelle umrechnen *
4. Wählen Sie die Relaissonde, die zum Impulsausgang Ihres Gaszählers passt. Befestigen Sie den Sensor am Ausgang.
5. Verbinden Sie die Relaissonde mit dem Sender.
6. Öffnen Sie die Energomonitor App / Dashboard im Internet Browser und konfigurieren Sie den neuen Sender.

- Wie stellt man den Umrechnungskoeffizienten ein?

Wert Gaszähler	Einstellung Homebase
1 imp = 0,1 m ³	10
1 imp = 0,01 m ³	100*
1 imp = 0,001 m ³	1000
1 imp = 0,0001 m ³	10000

***voreingestellter Wert**

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft!

Viel Spaß mit Ihrer Energie App!



